

SEG Isoliergrund-Spray

TECHNISCHES MERKBLATT

VERWENDUNGSZWECK

SEG Isoliergrund-Spray ist eine sehr gut haftende, schnell trocknende Spezialgrundierung für die Isolierung von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken sowie andere Verunreinigungen, wie z. B. durch Textmarker, Kugelschreiber oder Tinte. SEG Isoliergrund-Spray verhindert ein Durchschlagen von Flecken und Verunreinigungen in die anschliessende Decklackierung.



PRODUKTDATEN

Artikel-Nr.	6600
Gebinde	0.4 l Spraydose
Farbton / Glanzgrad	weiss / matt
Verpackungseinheit	6 Stk. / Karton

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrund

Holz und Hartfaserplatten, mineralische Untergründe (Putz, Stein, Beton), Rigipsplatten, ausgehärtete Lacke und Dispersionsfarben.

Nicht auf mit Kunstharzlacken beschichtete Untergründe applizieren!

Vorbehandlung / Reinigung

Lose anhaftende Verunreinigungen entfernen.

Besondere Eigenschaften

Schnell trocknend.

Überarbeitbar mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Lacken sowie lösemittelhaltigen und wasserbasierenden Lacken und Dispersionsfarben.

Geeignet für die Isolierung von Polystyrol-Untergründen.

VERARBEITUNG



Vorbereitung

Dose vor Gebrauch 1–2 Minuten kräftig schütteln!



Spritzgänge

Probesprühen empfohlen – Spritzabstand ca. 25–30 cm.

Je nach Ausmass der Verunreinigung und Beschaffenheit 2–3 Spritzgänge, Trockenschichtdicke 40–60 µm.



Ablüftzeit

5 Minuten zwischen den Spritzgängen.

**Arbeitsende**

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen – dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

TROCKNUNGSZEITEN BEI 20 °C

Staubtrocken nach ca.	5 min
Griffest nach ca.	10 min
Montagefest nach ca.	15 min
Überstreichbar nach ca.	15 min

Werte gelten für 20 °C; abweichende Temperatur und Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Ab +15 °C und bis 80 % relativer Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

LAGERUNG

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen mindestens 2 Jahre lagerfähig.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

- Lose anhaftende Verunreinigungen entfernen.
- Nicht ausgehärtete bzw. nicht tragfähige Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.
- Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Angaben zu Gefahren, Schutzmassnahmen und Entsorgung sind dem separaten Sicherheitsdatenblatt von SEG Isoliergrund-Spray zu entnehmen. Warnhinweise auf der Gebindeverpackung sind zu beachten.

Dieses Technische Merkblatt dient der Information und ersetzt keine produktspezifische Beratung. Die Angaben beruhen auf dem aktuellen Kenntnisstand von S.E.G. AG und langjähriger Erfahrung, entbinden die Anwenderin oder den Anwender jedoch nicht davon, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen eigenverantwortlich und fachgerecht zu prüfen. Wir behalten uns vor, den Inhalt dieses Merkblatts jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ergänzen.