

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Produktnutzen

Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung- Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555

Werkstoffe

Metall Universal	●
Kunststoff	○

Einsatzbereich

- Metallbau
- Schlosserei
- Stahlbau
- Geländerbau
- Holzverarbeitende Industrie
- Möbelindustrie

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
10 x 20	80	CS 310 X	50	11555
10 x 20	150	CS 310 X	50	11554
13 x 25	50	CS 310 X	50	28188
13 x 25	80	CS 310 X	50	11558
15 x 30	50	CS 310 X	50	11568
15 x 30	80	CS 310 X	50	11567

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Breite in mm	Korn	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
15 x 30	150	CS 310 X	50	11566
22 x 20	50	CS 310 X	50	11571
22 x 20	80	CS 310 X	50	11570
22 x 20	150	CS 310 X	50	11569
30 x 20	50	CS 310 X	50	11574
30 x 20	80	CS 310 X	50	11573
30 x 30	50	CS 310 X	50	11577
30 x 30	80	CS 310 X	50	11576
30 x 30	150	CS 310 X	50	11575
45 x 30	50	CS 310 X	50	11580
45 x 30	80	CS 310 X	50	11579
45 x 30	150	CS 310 X	50	11578
60 x 30	50	CS 310 X	25	11583
60 x 30	80	CS 310 X	25	11582
60 x 30	150	CS 310 X	25	11581
75 x 30	50	CS 310 X	25	11586
75 x 30	80	CS 310 X	25	11585

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

