

Permafix 1002



Maler & Gipser Vlies mit modifiziertem Spezialkleber

Abdecken von trockenen Böden wie z.B. Parkett, Laminat, Teppich, Fliesen, Kunststoffbeläge u. dgl. Zum Schützen von Objekten wie z.B. Treppen, Möbel, Fenster und Türen. Auf Grund des modifizierten Spezialklebers kann das Vlies rückstandslos entfernt werden. Nicht auf frisch verlegten Ton- und porösen Steinplatten verwenden.

 rutschfest	 undurchlässig
 Innen-Anwendung	 130 g/m ² Grammatur

Produktbeschreibung

Abdeckvlies aus drei verschiedenen Fasern von hoher Qualität, mit einer hochwertigen Antirutsch-Haftung, kaschiert mit einer robusten 30µm PE-Folie

Eigenschaften

- schnelles einfaches Abdecken
- rutschsichere Oberfläche
- selbsthaftend auf der Unterseite
- rückstandsfrei entfernbar
- mehrmals anwendbar
- schwer einzureissende Folie
- Folie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten wie Wasser und Farbe

Technische Daten

Träger	Synthesefasern mit hoher Qualität
Folie	Polyethylen 30µm
Vliesstärke	130g/m ²
Kleber	Modifizierter Spezialkleber

Lieferform

Rollen à 50 m

Artikelnummer	215936	216074				
Breite	100 cm	200 cm				
Rollen/Palette	36	18				

Farbe

weiss

Verarbeitung

Vlies auf sauberem, trockenem und ölfreiem Untergrund verlegen. Folienseite nach oben, Bahnen ca. 10 cm überlappen, Nahtstellen gut andrücken.
Nur unbeschädigte Vliese wiederverwenden. Bei empfindlichen Untergründen sind Vorversuche empfohlen.

Lagerung

Produkt sollte in der Originalverpackung und bei Raumtemperatur gelagert werden. Produkt bei der Lagerung von direktem Sonnenlicht sowie von Feuchtigkeit schützen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung

übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.

Durch eine chemische Reaktion (z.B. ausgelöst durch Tenside) kann es in seltenen Fällen zu leichten Rückständen des Klebers auf dem Untergrund kommen. Diese können problemlos mit handwarmem Leitungswasser entfernt werden.

Nicht mit Verdünnern, Alkohol oder acetonhaltigen Produkten reinigen.