

# Permafix 296



## Langzeit Betongewebeband

Betongewebeband zum Abkleben und Befestigen für innen- und aussen und speziell dort, wo eine erhöhte UV-Beständigkeit gefordert wird. Geeignet für Anwendungen von bis zu vier Wochen (abhängig von Untergrund und Belastungen). Vielseitig einsetzbar im Maler- und Gipsergewerbe, Fassadenbau sowie im allgemeinen Bauhandwerk. Für den Einsatz auf Glas im Aussenbereich das Bautenschutzband Permafix 279 verwenden. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.

 Einsatzdauer	 Klebkraft
 UV- und Witterungsbeständig	

### Produktbeschreibung

PE-kaschiertes Gewebeband; mit haftstarkem Kleber.

### Eigenschaften

- gute UV-Beständigkeit
- gute Witterungsbeständigkeit
- gute Scherfestigkeit
- wasserfeste Ausrüstung
- leicht einreissbar
- formanpassungsfähig
- gute Abriebfestigkeit
- nicht korrosiver Kleber
- hohe Reissfestigkeit

### Technische Daten

<b>Träger</b>	PE-kaschiertes Gewebe
<b>Kleber</b>	Naturkautschuk
<b>Banddicke</b>	0.30 mm
<b>Klebkraft auf Stahl</b>	4.60 N/cm
<b>Bruchlast</b>	60 N/cm
<b>Bruchdehnung</b>	12%
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	bis +80°C
<b>Anwendungstemperatur</b>	+10°C bis +25°C

### Lieferform

Rollen à 25 m / andere Breiten auf Anfrage

<b>Artikelnummer</b>	75287	75081	74910			
<b>Breite</b>	25 mm	38 mm	50 mm			
<b>Rollen/Karton</b>	60	42	30			

### Farbe

dunkelblau

**Lagerung**

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

**Bemerkungen**

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei der Anwendung auf Sichtbeton! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.